Modello	Dimensione Pianale	Altezza Sponda	Massa Omologata	Massa Potenziale	Portata Occhione	Tara	Identità Pneumatico	Dimensione Assale	Tipologia Frenatura	Prezzo
	(cm)	(cm)	(Q.li)	(Q.li)	(Q.li) - (CAT)	(Q.li)	Descrizione	tipo + (mm)+ N° fori	Descrizione	(€)
MR15L	220 X 140	30	15	20	58 - (E2)	45	195/70-15 * USATO *	ruota sing. (50x50) 5 fori	Meccanica	
MR15	260 x 155	35	15	26	59 - (E2)	7	10.0/80-12 *NUOVO*	ruota sing. (50x50) 5 fori	Meccanica	
MR40	309 x 180	40	40	65	60 - (E2)	11	11.0/75-15 *NUOVO*	ruota sing. (70x70) 6 fori	Meccanica	
MR60TL	350 x 206	40	60	80	140 - (F2)	14	225/75-17.5 *USATO*	ruota gem. (80X80) 6 fori	Idraulica a 2 cilindri	
MR60T	400 x 220	50	60	90	140 - (F2)	18	225/75-17.5 *USATO*	ruota gem. (80X80) 8 fori	Idraulica a 2 cilindri	
MR60TD	460 x 235	50	60	90	140 - (F2)	24	225/75-17.5 *USATO*	ruota gem. (80x80) 8 fori	Idraulica a 2 cilindri	

Accessori			
	Frenatura idraulica con singolo cilindro per modelli **MR15L - MR15 - MR40T**		
	Telaio anteriore diritto, per il sostegno del carico, composto da 4 pali smontabili		
	Telaio anteriore 45° per fienagione, composto da 4 pali smontabili		
	Telaio posteriore diritto, per il sostegno del carico composto da 4 pali smontabili		
	Telaio posteriore 45° per fienagione composto da 4 pali smontabili		
	Apertura sottosopra (con ganci completi di sicurezza) per sponda Posteriore modelli **MR15L - MR15 - MR40**		
	Apertura sottosopra (con ganci completi di sicurezza) per sponda Posteriore modelli **MR60TL - MR60T - MR60TD**		
	Apertura sottosopra trilaterale per **MR15L - MR15 - MR40**		
	Apertura sottosopra trilaterale per **MR60TL - MR60T- MR60TD**		
	Doppia sponda laterale **MR60T- MR60TD**		
	Valvola di sicurezza Fine corsa ribaltamento		
	Rampe Posteriori Fisse		
	Rampe Posteriori a carreggiata variabile		
	Cassetta Porta attrezzi		
	Varicello Manuale laterale		
	Porta ruota di scorta senza ruota di scorta.		